



1656 KVA PERKİNS MOTORLU JENERATÖR TEKNİK ÖZELLİKLER

Standby güç	KVA	1656	Jeneratör markası	EMSA
Standby güç	KW	1325	Jeneratör modeli	EP1656
Prime güç	KVA	1505	Motor markası	PERKİNS
Prime güç	KW	1204	Motor modeli	4012-46TAG2A
Kabinli Ebatlar (EnxBoyxYükseklik)mm.			2460x8000x3950	
Kabinli Ağırlık (Kg)			18200	
Kabinsiz Ebatlar (EnxBoyxYükseklik)mm.			2115x4959x2820	
Kabinsiz ağırlık (Kg)			12500	
Motor gücü	Standby (KW)		1395	
	Prime (KW)		1267	
Motor Devri (rpm)			1500	
Silindir hacmi (lt)			45,482	
Silindir sayısı ve dizilişi			12-60°V	
BorexStroke(mmxmm)			160x190	
Sıkıştırma oranı			13,0:1	
Governör tipi			ELEKTRONİK	
Emme sistemi			TURBOŞARJLI-İTERCOOLER	
Püskürtme şekli			Direkt	
Soğutma şekli			Radyatörlü	
Yakıt sarfiyatı (Lt/h)	Tam Yükte		301	
	%50 Yükte		162	
Motor yağ kapasitesi (Lt)			177	
Alternatör voltajı(V)			400	
Alternatör Frekansı(HZ.)			50	
Alternatör Devri(rpm)			1500	
Gerilim Toleransı			+/- %0,5	
İzolasyon sınıfı			H	
Koruma sınıfı			IP 21/23	
Verim(%)			95,4	
Aşırı yüklerde çalışma zamanı			1saatte %110 2 dakikada %150	

Emsa jeneratör broşürdeki bilgilerden herhangi birini veya tamamını haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.