



200 KVA WEICHAİ MOTORLU DİZEL JENERATÖR TEKNİK ÖZELLİKLER

| | | | |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Jeneratör markası | EMSA | Jeneratör modeli | ESW200 |
| Standby güç(KVA) | Standby güç(KW) | Prime güç(KVA) | Prime güç(KW) |
| 200 | 160 | 182 | 145.6 |
| Boyutlar | Kabinli | | |
| En(mm) | Boy(mm) | Yükseklik(mm) | Ağırlık(kg) |
| 1220 | 3400 | 2310 | 2520 |
| Boyutlar | Kabinsiz | | |
| En(mm) | Boy(mm) | Yükseklik(mm) | Ağırlık(kg) |
| 1150 | 3000 | 1850 | 2050 |
| Dizel Motor markası | WEICHAİ | Motor modeli | WD615.64D |
| Standby(KW) | Prime(KW) | Motor devir | Zaman |
| 176 | 160 | 1500 | 4 zamanlı |
| Silindir hacmi(lt) | Silindir sayısı dizilişi | BorexStrok(mm) | Sıkıştırma oranı |
| 9,726 | 6 TEK SIRA | 126x130 | 17,;1 |
| Motor devri(rpm) | Governör tipi | Emme sistemi | Püskürtme şekli |
| 1500 | elektronik | Turboşarş intercooler | Direkt |
| Soğutma şekli | Yakıt sarfiyatı%50 yükte (lt/h) | Yakıt sarfiyatı%100yükte (lt/h) | Yağ kapasitesi(lt) |
| Radyatörlü | 20,24 | 40,47 | 19 |
| Alternatör voltajı(V) | Alternatör frekansı(Hz) | Gerilim toleransı (+/-) | Alternatör devri(rpm) |
| 400 | 50 | % 1 | 1500 |
| İzolasyon sınıfı | Koruma sınıfı | Verim(cos=.0.8)% | Aşırı yüklenme |
| H | IP21/23 | 91 | 1saatte%110 2dak.%150 |

Emsa Jeneratör dökümandaki bilgilerin birini veya tamamını haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.