

675 KVA DEUTZ MOTORLU JENERATÖR TEKNİK ÖZELLİKLER

Standby güç	KVA	675	Jeneratör markası	EMSA
Standby güç	KW	540	Jeneratör modeli	EDO675
Prime güç	KVA	614	Motor markası	DEUTZ
Prime güç	KW	491	Motor modeli	BF8M1015CP-G4
Kabinli Ebatlar (EnxBoyxYükseklik)mm.			1776x4000x2140	
Kabinli Ağırlık (Kg)			4425	
Kabinsiz Ebatlar (EnxBoyxYükseklik)mm.			1776x3500x2200	
Kabinsiz ağırlık (Kg)			3625	
Motor gücü	Standby (KW)		540	
	Prime (KW)		490,9	
Motor Devri (rpm)			1500	
Silindir hacmi (lt)			15,87	
Silindir sayısı ve dizilişi			8VTİP	
BorexStroke(mmxmm)			132x145	
Sıkıştırma oranı			16.5:1	
Governör tipi			ELEKTRONİK	
Emme sistemi			TURBOŞARJ-INTERCOOLER	
Püskürtme şekli			Direkt	
Soğutma şekli			Radyatörlü	
Yakıt sarfıyatı (Lt/h)	Tam Yükte		132,87	
	%50 Yükte		60,26	
Yakıt tankı kapasitesi			Tam yükte 8 saatlik kapasite	
Motor yağ kapasitesi (Lt)			48	
Alternatör voltajı(V)			400	
Alternatör Frekansı(HZ.)			50	
Alternatör Devri(rpm)			1500	
Gerilim Toleransı			+/- %1	
İzolasyon sınıfı			H	
Koruma sınıfı			IP 21/23	
Verim(%)			94,4	
Aşırı yüklerde çalışma zamanı			1saatte %110 2 dakikada %150	

Emsa jeneratör broşürdeki bilgilerden herhangi birini veya tamamını haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.