



70 KVA EMSA MOTORLU DİZEL JENERATÖR TEKNİK ÖZELLİKLER

| | | | |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Jeneratör markası | EMSA | Jeneratör modeli | EN70 |
| Standby güç(KVA) | Standby güç(KW) | Prime güç(KVA) | Prime güç(KW) |
| 70 | 56 | 65 | 52 |
| Boyutlar | Kabinli | | |
| En(mm) | Boy(mm) | Yükseklik(mm) | Ağırlık(kg) |
| 1040 | 2750 | 1562 | 1082 |
| Boyutlar | Kabinsiz | | |
| En(mm) | Boy(mm) | Yükseklik(mm) | Ağırlık(kg) |
| 1000 | 1920 | 1250 | 872 |
| Dizel Motor markası | EMSA | Motor modeli | E4-4.33TD |
| Standby(KW) | Prime(KW) | Motor devir | Zaman |
| 73 | 66 | 1500 | 4 zamanlı |
| Silindir hacmi(lt) | Silindir sayısı dizilişi | BorexStrok(mm) | Sıkıştırma oranı |
| 4,33 | 4 TEK SIRA | 105x125 | 16:01 |
| Motor devri(rpm) | Governör tipi | Emme sistemi | Püskürtme şekli |
| 1500 | mekanik/elektronik | | Direkt |
| Soğutma şekli | Yakıt sarfıyatı%50 yükte (lt/h) | Yakıt sarfıyatı%100yükte (lt/h) | Yağ kapasitesi(lt) |
| Radyatörlü | 7,71 | 15,41 | 15 |
| Alternatör voltajı(V) | Alternatör frekansı(Hz) | Kısa devre akımı | Alternatör devri |
| 400 | 50 | %300(0.5sn) | 1500 |
| İzolasyon sınıfı | Koruma sınıfı | Verim(cos=.0.8)% | Aşırı yüklenme |
| H | IP21/23 | 88,6 | 1saatte%110 2dak.%150 |

Emsa Jeneratör dökümandaki bilgilerin birini veya tamamını haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.